

TOP JOINT DEBOUT

Le profil à joint debout en acier est destiné à la couverture et à la façade pour la construction et la rénovation des projets résidentiels, collectifs, tertiaires, industriels et commerciaux. La pose réalisée sur un support bois de type volige sapin ou de type panneaux agglomérés (+ écran d'interposition obligatoire dans ce cas) est facilitée par un système de clipsage des profils entre eux. Ce procédé innovant est sous avis technique pour la couverture.



Épaisseur (mm)	Masse (kg/m ²)
0,60	5,75

Caractéristiques techniques

Longueur standard	à partir de 1000 mm et jusqu'à 12000 mm
Largeur de tôle	500 mm
Type de métal	Acier S280 GD
Revêtements	Disponible dans les teintes ci-dessous
Accessoires	Accessoires de finition disponibles sur demande

Normes

Acier galvanisé	NF EN 10346:2015 - tolérances selon NF EN 10143:2006 - NF P34-310:2017
Acier prélaqué	NF EN 10169:2022 - NF P34-301:2017
Tolérances / Géométrie	NF EN 14783:2013 – NF EN 505:2013

Avantages

- + **Profil en acier à joint debout**; idéal pour toitures et façades modernes
- + **Installation rapide et sécurisée**; système de clipsage innovant pour une pose simplifiée
- + **Compatible avec support bois**; adapté aux voliges en sapin et panneaux agglomérés
- + **Esthétique contemporaine**; parfait pour l'architecture moderne
- + **Convient aux constructions neuves & rénovations**; adaptable aux exigences des projets
- + **Système testé & validé**; garantit fiabilité et hautes performances techniques
- + **Construction en acier durable**; conçu pour résister aux conditions extérieures

Coatings



Ral 7016




Ral 7042



Ral 8004



Ral 9007 Mat



Blackberry